



Umocnienie poboczy drogi
niesortem kamiennym

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 – warstwa ścieralna gr. 4 cm
Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym 0/20 mm – warstwa wyrównawczo-wiążąca gr. 3 cm
Warstwa górna gr. 8 cm podbudowy z tłucznia kamiennego (mieszanki 0-63) zamknięta miałem kamiennym
Warstwa dolna gr. 15 cm podbudowy z tłucznia kamiennego (mieszanki 0-63)
Warstwa odcinająco-odsączająca gr. 10 cm z piasku

Temat :	Odbudowa drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 215, 225 - dł. 0,285 km	Branża : drogowa
Obiekt :	Obręb Stary Zawidów – dz. nr 215, 225	Stadium : Kosztorys ofertowy
Tytuł rysunku :	Przekrój konstrukcyjny drogi km 0+028-0+082 ; 0+250-0+285	Skala : 1 : 25
Inwestor :	Gmina Sulików	Nr rys. 2b
Projektant :	inż. JAN ALEKSANDROWICZ Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOŚ/MM/0132/01	Data : VIII 2011 r.